

Super 80

Barra Eliminadora de Estática

La barra eliminadora de estática Súper 80 ha sido diseñada para proporcionar un rendimiento líder en el mercado para aplicaciones de altas cargas estáticas y rápida velocidad.



Beneficios y Ventajas

- Diseño resistivamente acoplado para la neutralización de altas cargas a alta velocidad.
- Emisores Stay-sharp para un mejor rendimiento a largo plazo.
- Emisores Stay-sharp de 15mm que generan un campo de ionización más intensa.
- Compactas y fáciles de instalar.
- Distancias de funcionamiento de hasta 200 mm (varía según la aplicación).
- Lavables y adecuadas para aplicaciones alimentarias, médicas y farmacéuticas.
- Funcionamiento totalmente a prueba de descargas eléctricas, a pesar de la alta energía.
- Especialmente diseñadas con cable apantallado de gran flexibilidad, con un recubrimiento de poliuretano. Para las aplicaciones más resistentes de la industria incluidas las armas robot - probado con 4 millones de movimientos.
- Amplia variedad de personalización disponible - entrada de cable de 90 °, barras múltiples en serie.
- Disponible en longitudes de hasta 6 metros.
- 2 años de garantía.
- Certificación CE y UL.

Fiabilidad

- Todos los componentes electrónicos están completamente encapsulados para máxima seguridad.
- Construcción robusta para asegurar una larga vida de alto rendimiento.

Aplicaciones

Las barras eliminadores de estática Super 80 combinan el rendimiento más alto con una fiabilidad líder en el mercado. Es el socio ideal para la maquinaria moderna de alta productividad en las industrias de plásticos, impresión y conversión.

Especificaciones

Longitud:	De 60mm a 6m
Montaje:	M4 x 20mm pernos hexagonales en la ranura.
Cable:	Se incluyen 2m de cable de alta tensión. Hasta 10 metros se pueden solicitar
Max. Temperatura:	60 ° C.
Seguridad:	60 mA de corriente emisora para una operación a prueba de descargas eléctricas.
Fuente de Alimentación:	Unidad de alimentación HP80 (8 kV).
Opciones:	Barras unidas en serie. Certificación ATEX para zonas peligrosas, ver EX1250-S. Airboost - para ampliar la gama con un flujo ligero de aire. Combinación con descargador pasivo para velocidades superiores a 1000 m / m Entrada de cable de 90 °

